

詳細規格		
列印技術	微壓電式噴墨	
材質	材質寬度	259 to 1,625 mm (10.2 to 64 in.)
	材質厚度	Max. 1.0 mm (39 mil) with liner
	材質外徑	Max. 210 mm (8.3 in.)
	材質重量	Max. 40 kg (88 lb.)
	紙管直徑*1	76.2 mm (3 in.) or 50.8 mm (2 in.)
列印寬度*2	Max. 1,615 mm (63.6 in.)	
墨水匣	墨水種類	EJ INK 1,000cc 卡匣
	墨水顏色	四色模式 (cyan, magenta, yellow, black) 七色模式 (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta, and light black)
列印解析度 (dots per inch)	最高解析度 1,440 dpi	
距離精度*3	Error of less than ±0.3% of distance traveled or ±0.3 mm, whichever is greater	
材質加熱系統*4	列印加熱器和預熱系統，設定溫度：30 to 45°C (86 to 112°F) 乾燥加熱器，設定溫度：30 to 55°C (86 to 131°F)	
傳輸介面	乙太網路 (100BASE-TX/1000BASE-T, 自動切換)	
省電功能	自動休眠模式	
電源供應	AC 100 to 120 V ±10%, 11.0 A, 50/60 Hz or	
	AC 220 to 240 V ±10%, 5.5 A, 50/60 Hz	
電源功率	機器操作模式	Approx. 1,450W
	機器休眠模式	Approx. 75 W
噪音值	機器操作模式	62 dB (A) or less
	機器待機模式	45 dB (A) or less
機器外觀尺寸 (含腳架)	2,750(W) x 785(D) x 1,520 (H) mm (108 (W) x 31 (D) x 59.9 (H) in.)	
機器重量 (含腳架)	220 kg (485 lb.)	
作業環境	開機時	溫度：15 to 32°C (59 to 90°F) [20°C (68°F) or more recommended], 濕度：35 to 80%RH (無冷凝現象)
	關機時	溫度：5 to 40°C (41 to 104°F), 濕度：20 to 80%RH (無冷凝現象)
機器配件	專用腳架、電源線、材質壓紙片、材質置紙架、裁刀 軟體 RIP、使用手冊等	

*1 本機附 3 英寸紙管專用噴嘴紙卷，若使用 2 英寸紙管的材質時，請選購可適用的噴嘴紙卷。*2 列印的長度，受使用軟體的限制。
*3 *3 材質種類：Roland 專用材質。溫度：25°C (77°F)、溼度：50 %RH，必須正確的裝載膠捲的材質。請參閱材質的收縮或膨脹率。
4 當使用列印加熱器或乾燥器時，則不保證能獲得準確的校正和調整。該機所有的校正和調整功能都已正常。 列印長度 1 m。
*4 機器開機後才會開始加熱，依運作環境的情況，加熱時間需要 5 到 20 分鐘；依溫度及材料寬度，可能無法達到預設的溫度。

墨水		
墨水種類	說明	
EJ INK	EJ-CY	Cyan, 1,000cc
	EJ-MG	Magenta, 1,000cc
	EJ-YE	Yellow, 1,000cc
	EJ-BK	Black, 1,000cc
	EJ-LC	Light cyan, 1,000cc
	EJ-LM	Light magenta, 1,000cc
	EJ-LB	Light black, 1,000cc
	清潔液	SL-CL

Roland 保留更改上述規格、材質或配件的權利，如有更改，恕不另行通知。每一客戶實際輸出用途可能不同，為了獲得最佳的輸出品質，定期的保養維護是必須的。請聯繫您的 Roland 經銷商以獲得詳細的資料。除有明文規定以外，Roland 不提供其他的保證。Roland 不對任何可以預見或不可預見的、偶發或間接的因產品缺陷而造成的損害與維修責任。Adobe、PostScript、PostScript 3 和 PostScript 的標誌均是 Adobe Systems Incorporated 公司的標誌，PANTONE 的標誌是 Pantone LLC 所有，其它商標均歸其相對應的擁有者所有。Roland DG 公司已從 TPL Group 獲得了 MWP 授權的許可證。

Roland VersaWorks Dual 系統需求	
作業系統	Windows® 10 (32/64-bit) Windows® 8/8.1 (32/64-bit) Windows® 7 Professional / Ultimate (32/64-bit)
CPU	Intel® Core™2 Duo, 2.0 GHz or faster recommended
記憶體	2 GB or more recommended
顯示卡和螢幕	A resolution of 1,280 x 1,024 or more recommended
硬碟空間	40 GB or more recommended
硬碟檔案格式	NTFS format
光碟機	DVD-ROM drive

* Roland VersaWorks Dual 是一套 32-bit 的應用軟體，是以 WoW64 (Windows 32bit on Windows 64bit) 的方式在 64-bit 的 Windows® 作業系統下執行。

選購品 加熱器和風扇組



DU2-64

為了進一步提高您的工作效率，我們推薦可選購的加熱器和風扇組。全新設計的加熱器，溫度均勻的分佈在大範圍內，提供在高速生產過程中，簡和列印的墨水快速乾燥。此外，可選購的加熱器和風扇組，可以安裝在機器上，以節省您的工作場所的空間。

選購加熱器和風扇組的詳細規格		
乾燥器	加熱器 (含風扇組)，預設溫度的設定範圍： 30 to 55°C (86 to 130°F)*	
電源需求*2	AC 100 to 120V ±10%, 5.5 A, 50/60 Hz or AC 220 to 240 V ±10%, 3 A, 50/60 Hz	
電源功率	Approx. 750 W	
重量	26 kg (57 lb.)	
作業環境	開機時	溫度：15 to 32°C (59 to 90°F) [20°C (68°F) or more recommended], 濕度：35 to 80% (無冷凝現象)
	關機時	溫度：5 to 40°C (41 to 104°F), 濕度：20 to 80% (無冷凝現象)
配件	電源線、支撐臂、絕緣套管、排紙夾、支撐座、六角扳手、螺絲、 墊圈、使用手冊	

*1 機器開機後才會開始加熱，依運作環境的情況，加熱時間需要 5 到 20 分鐘；依溫度及材料寬度，可能無法達到預設的溫度。
*2 請務必將本機連接到一個非共享的網路，一定要確認使用的網路線或網路開關的電流安培數。

SOLJET

EJ-640

